

2990 SPRAY DO MASKOWANIA PLAM

KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ

OPIS

RO HARD HAT® Spray do Maskowanie Plam 2990 to matowy, wysoko pigmentowany podkład bazujący na uplastycznionych akrylowych żywicach dla ciągłej izolacji problemowych plam nikotyny, sadzy, smoły, rdzy oraz efektów wilgoci, graffiti itp.

ZALECENIA STOSOWANIA

RO HARD HAT® Spray do Maskowanie Plam 2990 jest farbą renowacyjną, która może być nakładana bezpośrednio na sufitach, tynku, cemencie, drewnie, betonie, tapecie, ścianach izolacyjnych, starych farbach itp.

RO HARD HAT® Spray do Maskowanie Plam 2990 może być używany jako warstwa wierzchnia lub może być pokrywana standardowymi farbami ściennymi.

DANE TECHNICZNE

Połysk:	Matowy.
Kolor:	Biały.
Gaz pędny:	Propan/Butan.
Zawartość VOC:	538 g/l

Czas schnięcia w temp. 20°C, wilg. 50%

Nielepki:	5 min.
Dla ponownego malowania:	Mokre na mokre / po ½ godz.
Pełna twardość:	24 godz.

WYDAJNOŚĆ

Teoretyczna:	2,1 m ² aerozolem na 30 µm na sucho
Praktyczna:	Praktyczna wydajność zależy od wielu czynników takich jak porowatość i chropowatość oraz straty materiału podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, tłuszcz, olej, luźną rdzę i inne zanieczyszczenia powierzchni. Piaskuj nietknięte powłoki do delikatnego schropowacenia powierzchni. Powierzchnia musi być czysta i sucha podczas nakładania.

WSKAZANIA STOSOWANIA

Usunąć głowicę przykrywającą. Wstrząsać energicznie przez co najmniej minutę po usłyszeniu grzechotania mieszających kul. Wstrząsać okresowo podczas używania. Można przytrzymać ok. 25 cm od powierzchni. Nakładać tam i z powrotem trzymając puszkę równolegle do powierzchni. Upewnić się, że puszka jest w ruchu, gdy przycisk sprayu jest przyciśnięty by uniknąć wycieków i spadków. Nakładaj kilka cienkich warstw w kilku minutowych odstępach czasu, aby otrzymać adekwatną grubość powierzchni. Po użyciu obrócić puszkę do góry nogami i nacisnąć przycisk spraya na 2-3 minuty do wyczyszczenia zaworu.

WARUNKI STOSOWANIA

Do uzyskania najlepszych rezultatów względna wilgotność powinna być poniżej 85%, natomiast temperatura puszek powyżej 0°C

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie znajdującymi się na puszcze i ulotce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 2 lata od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma RUST-OLEUM Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. RUST-OLEUM NETHERLANDS B.V. BAAK 1, 4704 RJ P.O. BOX 138, 4700 AC ROSENDAAL (THE NETHERLANDS) TEL.+31(0)165593636 FAX.+31(0) 165593600
