

**KARTA TECHNICZNA**

**DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY NS 200/300**

**OPIS**

Granulat antypoślizgowy RUST-OLEUM NS 200/300 wykonany jest z termicznie obrobionego krzemienia.

**ZALECANE STOSOWANIE**

Jako antypoślizgowy dodatek do nawierzchni podłogowych. Może być użyty z następującymi produktami RUST-OLEUM: Elastyczna, epoksydowa powłoka podłogowa B95 (tylko NS 300), Bezrozpuszczalnikowy, grubopowłokowy system epoksydowy 5500, Wysokiej jakości system epoksydowy 9100, RUST-O-THANE Poliuretanowa farba nawierzchniowa 9600 (tylko NS 200). Produkt można wymieszać bezpośrednio z daną nawierzchnią, lub rozsypać na świeżo nałożoną, mokrą powłokę lub za pomocą niskociśnieniowego natrysku. Dodatek NS 200/300 jest przeznaczony dla antypoślizgowych, przemysłowych systemów podłogowych. W przypadku ręcznego rozsypywania dodatku, należy następnie nałożyć wymaganą farbę nawierzchniową RUST-OLEUM.

**DANE TECHNICZNE**

Wykończenie:	Matowa, antypoślizgowa powierzchnia
Kolor:	Biały
Wielkość cząsteczek:	Anti-Slip 200: 0,2 0 0,5 mm Anti-Slip 300L 0,5 – 1.0 mm
Gęstość:	Anti-Slip 200: 2,26kg/l Anti-Slip 300: 2,28kg/l
Zalecana wydajność:	Rzadkie rozproszenie: 5 m <sup>2</sup> /kg Gęste rozproszenie: 2 m <sup>2</sup> /kg
Zawartość substancji stałych:	100% objętości
Zalecana wydajność:	Rzadkie rozproszenie: 20 m <sup>2</sup> /kg (=200g/l jeśli zmieszane z farbą) Gęste rozproszenie: 10 m <sup>2</sup> /kg (=400g/l jeśli zmieszane z farbą)
VOC (zawartość substancji lotnych):	0g/L
<b>Zużycie</b>	
Zużycie teoretyczne:	50 g/ m <sup>2</sup> (patrz zalecane zużycie)
Zużycie praktyczne:	zależy od wielu czynników, takich jak: typ i ilość substancji zanieczyszczających, ukształtowanie powierzchni i straty materiału podczas aplikacji.

**SPOSÓB UŻYCIA**

Rozsypywanie: Granulat rozsypać ręcznie na świeżo pomalowaną powierzchnię, która powinna być mokra lub lepka albo rozpylić specjalnym niskociśnieniowym urządzeniem do natrysku, z dyszką o średnicy co najmniej 18 mm i przy ciśnieniu powietrza 1 - 3 atm.

Mieszanie: Zmieszaj granulat z farbą nawierzchniową a następnie nałóż za pomocą wałka lub pędzla (nie za pomocą natrysku), mieszaj regularnie by uniknąć osiadania granulatu.

**WARUNKI APLIKACJI**

Dla optymalnych rezultatów stosuj się do zaleceń producenta odnośnie aplikacji produktu.

**UWAGI**

Dla nawierzchni z suchą warstwą o grubości mniejszej niż 300 µm, należy użyć NS 200.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum Netherlands B.V. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznać się z informacjami w ulotce i na puszcze.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamknięte puszki można przechowywać 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych pomieszczeniach, bez dostępu promieni słonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4770 AC  
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600

[Info.nl@ro-m.com](mailto:Info.nl@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201

[Info.be@ro-m.com](mailto:Info.be@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### **Rust -Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P.  
60039 95322 St-Leu-La-Forêt  
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44  
F +33 (0)1 30 40 99 80

[Info.fr@ro-m.com](mailto:Info.fr@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Rotterdam House  
116 Quayside  
Newcastle, NE1 3DY  
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930

[Info.uk@ro-m.com](mailto:Info.uk@ro-m.com)

[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)