

ATEST HIGIENICZNY Nr 37/322/37/2020

- | | |
|---|--|
| 1. Wyrób (material) | Bezrozpuszczalnikowy system epoksydowy Rust-Oleum 5500 |
| 2. Przeznaczenie | do profesjonalnego malowania posadzek i ścian w warsztatach, garażach, halach produkcyjnych, obiektach przemysłu spożywczego, obiektach użyteczności publicznej itp. |
| 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny | Centrum Badawczo-Produkcyjne „Alcor” Sp. z o.o.
ul. Kępska 12
45-130 Opole |
| 4. Producent | Rust-Oleum Europe – Martin Mathys NV
Kolenbergstraat 23
B-3545 Zelem, Belgia |
| 5. Wyrób oceniono pozytywnie pod względem higienicznym.
Wymagania według Kart Charakterystyki.
Etykieta powinna być oznakowana zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu. | |
| 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Centrum Badawczo-Produkcyjnego „Alcor” Sp. z o.o. z dn. 13-01-2020 z dokumentacją. | |
| 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów. | |

KIEROWNIK
- Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wolska